



= F B5 N , - ;
 C5 :)V. >Q%O T@&?A
 3PI2;/E"7! H R (1 ;=
 G B5 N E M4P;@& 8 ;
 # 6 ' ; ELJ0EK9+ S\$D
 <4P* U



(H5! N
 D-O S (31)
 S 9* Á?
 6 S
 FBP A
 G!Q2J(HS G!"
 8' F @ (δA



yOπ†
π†yr SS
ā äy{ SS
“†§€yr g -h 1

“†8 y
PÅ“†y -d -
-d -
ÿB^ -d -

ÿJ ~fGy
8ζò
^ >y d <*)
vÿßy d S'
j''Z Šyéζ—âz S'k ä S'
'8:#'y Í



°Zy32: ' () * + , - .

序号	内容	代码	说明
A	防爆认证	0	无
		A	本安认证:Ex ia IIC T4 Ga
		4	304不锈钢
	B 探杆材质	6	316L不锈钢
			圆柱形浮子 φ25... 材质:316L... 最大工作压力:10bar; 密度:0.70g/cm ³ , 耐温:-40°C~250°C
		D	浮子材质
		F21	球形浮子 φ5... 介质最小密度:0.75g/cm ³ , 耐温:-40°C~250°C
			圆柱形浮子 φ60... 材质:Tl... 最大工作压力:100bar; 介质最小密度:0.2g/cm ³ , 耐温:-40°C~250°C
		FXX	测量界位的浮子、小密度浮子或其它材料浮子
		G1	螺纹连接, G1/2 不锈钢 316
	F 过程接口	N1	螺纹连接, NPT1/2 不锈钢 316
		N2	螺纹连接, NPT3/4 不锈钢 316
		FXX	法兰连接, 不锈钢(需填写法兰具体规格的数据)
		F	输出
		O	4 mA~20 mA
		H	4 mA~20 mA 带 HART 通讯
		O	无显示
	G 显示	LED	带 LED 智能显示表头
		H	出丝螺母
		M	M20*1.5 注:普通型、本安型配塑料材质, 防爆型配不锈钢材质
			M20*1.5 注:普通型、本安型配塑料材质, 防爆型配不锈钢材质

| M uY@ày< yJ ~